

Оголовок скважинный универсальный ОС-У

(приоритет РФ №20147127313)



Предотвращает падение в скважину посторонних предметов, листья, лягушек, насекомых и мелких животных.

Подходит ко всем основным типам и диаметрам скважин!

Для продающей организации оголовки ОС-У превосходят прочие потому, что:

- Когда покупатель не знает точный диаметр своей скважины или диаметр трубы от насоса – ОС-У подойдет к любой скважине от 90 до 160 мм. с трубой от 16 до 32 мм.
- Площадь склада экономится от 4 до 32 раз – вместо большого количества оголовков различных типов и диаметров можно держать на складе один универсальный в большем количестве.
- ОС-У уникален по используемым с ним водоподъемным трубам – к насосу можно крепить любую трубу от пластиковой до стальной, шланги мягкие, жесткие, а также гофрированные спиральной гофрой.
- ОС-У уникален по используемым с ним электрическим кабелям – с насосом можно использовать и круглые и плоские, и тонкие и толстые. ОС-У - единственный оголовок, с которым можно применять кабели плоского сечения
- Оголовки ОС-У изготовлены из специально разработанного композитного материала, сохраняющего прочность и эластичность даже при сильных морозах.
- Элементарный монтаж оголовка ОС-У не требует ни сварки, ни затягивания фланцевых соединений.

- Еще более прост демонтаж ОС-У: не нужно ничего отсоединять и раскручивать, просто вынуть оголовок и оборудование из скважины.

Температура эксплуатации оголовка от -50⁰С до +50⁰С. Грузоподъемность оголовка - 100 кг.

Герметизация осуществляется путем плотного прилегания оголовка к устью скважины за счет веса насоса и водоподъемной трубы. Входящие в комплект оголовка дополнительные уплотнительные втулки позволяют использовать с насосом водоподъемную трубу из любого материала (ПНД, полипропилен, шланги, металл). Наружный диаметр водоподъемной трубы может быть любым в диапазоне от 16 до 32 мм.

Оголовок отличается предельной простотой монтажа и надежностью. В нем отсутствуют подверженные коррозии стяжные болты, за счет которых осуществляется герметизация у оголовков-аналогов.

В комплект оголовка входят:

- | | |
|---|--------|
| 1. Оголовок ОС-У | 1 шт., |
| 2. Рым-гайка | 1 шт., |
| 3. Втулка уплотнительная | 2 шт., |
| 4. Хомут резьбовой малый | 1 шт. |
| 5. Хомут резьбовой большой | 1 шт. |
| 6. Инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 шт. |

Видеоинструкции по монтажу оголовка ОС-У размещены на сайте www.otmivka.ru и [YouTube](https://www.youtube.com/)

Гарантия на изделие 3 года.

Телефон технической поддержки и оптовых продаж: (495)-974-09-04

Контакты:

ООО «Сантехник-Ф», г. Тверь, ул. Индустриальная, 13, тел. (495)-974-09-04

inbox@santexnic.ru , www.otmivka.ru

